


MMA

Monophasés




ORIGO 150



POSTE MMA MONOPHASÉ



Caractéristiques	OrigoArc 150
Tension électrique, V/ph, Hz	230/1 50/60
Fusible (déclench. différé), A	16
Section câble alimentation, mm ²	2,5
Charge admissible au	
facteur de marche 25% A	150
facteur de marche 35% A	140
facteur de marche 60% A	110
facteur de marche 100% A	90
Plage de sélection (DC), A	4-150
Tension de circuit ouvert, V	60-75
Dimensions l x p x h, mm	380x180x300
Poids, kg	6,9
Classe d'étanchéité	IP23C
Catégorie d'application	S
Normes	IEC60974-1, EN50199



REF : LOCORIGO150
N° SERIE 4054521542

Equipement pince de masse + porte électrodes


Tarif journalier calendaire : 8€ht

Forfait départ : 23€ht



MMA

Triphasés



MINARC 220

POSTE MMA TRIPHASÉ



Données techniques

Tension d'alimentation:	3- 50/60 Hz	400 V +/- 15%
Puissance nominale:	MMA	max. 8,2 kVA (220 A/28,8 V)
	WIG	max. 7,2 kVA (220 A/28,8 V)
Câble de connexion:		5x 1,5 mm ² , 5 m lang
Fusible retardé:		10 A
Prise:		CEE
Puissance nominale à +40°C:	35% ED MMA	220 A/28,8 V
	100% ED MMA	150 A/26 V
	35% ED WIG	220 A/18,8 V
	100% ED WIG	160 A/16,4 V
Schweißbereich:	MMA	10 A/204 V - 220 A/28,8 V
	WIG	10 A/10,4 V - 220 A/18,8 V
Tension à souder max.:	MMA	28,8 V/220 A
	WIG	18,8 V/220 A
Tension à vide:	MMA	85 V
	WIG	60 V
Taux d'application par valeur nominale:	MMA	0,86
	WIG	0,80
Coefficient de puissance par valeur nominale:	MMA	0,91
	WIG	0,92
Ø électrode:		1,5 - 5,0 mm
Classe de sécurité:		IP23C
Dimensions:	LxIxH	400 x 180 x 340 mm
Poids:		9,2 kg



REF: LOCMINARC220

N° SERIE 1592301

N° SERIE 1763622

Equipement pince de masse + porte électrodes

Tarif journalier calendaire : 12€ht

Forfait départ : 39€ht



MASTERTIG 2200S

(Fonction MMA uniquement)

POSTE MMA TRIPHASÉ



Master		2200
Tension d'alimentation	3~50/60 Hz	380 V -10%...415V +6%
Câble d'alimentation/fusible retardé		4 x 1.5 mm ² S / 10A
Capacité de charge à 40 °C	25% ED	220 A
	60% ED	145 A
	100% ED	110 A
Tension de soudage max.		35V / 220A
Diamètre de l'électrode		ø 1.5...4.0 mm
Dimensions extérieures	L x l x H	472 x 152 x 302 mm
Poids		12.5 kg

REF : LOCMASMMA2200S

N° SERIE 920975K

Equipement pince de masse + porte électrodes

Tarif journalier calendaire : 12€ht

Forfait départ : 39€ht