



## PERCEUSES D'ATELIER



**30 CTE**  
**20502042**



**35 CTE**  
**20502029**



	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)	Puissance moteur (kW)	Puiss.	Poids
30 CTE	30	CM3	92	125	9	190-1850	840x1820x530	225	1275	245-765	350x350	2x75	1.5	400V tri	230
35 CTE	35	CM4	102	140	18	115-1910	840x1800x550	230	1230	100-680	380x380	2x77	1.8	400V tri	270
30 CTE - 35 CTE				Largeur de mors (mm)			Largeur de mors (mm)			Ouverture (mm)					
				120			40			120					

- a : profondeur
- b : hauteur
- c : largeur
- d : distance broche / colonne
- e : distance broche / base
- f : distance broche / table

### Système de taraudage semi-automatique avec inversion manuelle, capacité M16.

**Moteur 2 vitesses.** Bâti, tête et base en fonte aciérée.  
Colonne en acier. Transmission par courroies trapézoïdales avec réglage de la tension. Broche montée sur roulements à billes. Retour de broche réglable par ressort de rappel. Butée de profondeur de perçage/taraudage. Arrosage de série. Eclairage 24V. Ecran polycarbonate asservi. Microrupteur de sécurité du capot poulies. Arrêt coup de poing à accrochage. Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué. Rainurage de table 15mm. Etau monté sur glissière. Déplacement de la table par crémaillère. Livrée avec mandrin auto-serrant 16mm, queue de mandrin.

**35 CTE**

Bâti, tête et base en fonte aciérée. Colonne en acier  
Transmission par courroies trapézoïdales avec réglage de la tension. Broche montée sur roulements à billes  
Retour de la broche réglable par ressort de rappel  
Butée de profondeur de perçage. Arrosage de série. Eclairage 24V  
Ecran polycarbonate asservi. Microrupteur de sécurité du capot poulies  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué  
Rainurage de table 15mm  
Etau monté sur glissière  
Déplacement de la table par crémaillère  
Livrée avec mandrin auto-serrant 16mm, queue de Mandrin.

**30 CTE**